

# HOITO- JA PUHDISTUSOHJE

## – Kitchen Wall

### 1. KÄYTTÖALUE

Alloc Kitchen Wall on sisökäyttöön tarkoitettu sisustuslevy olemassaolevalle seinälle niin yksityiskoteihin kuin julkisiin tiloihin.

Alloc Kitchen Wall on suunniteltu käytettäväksi sekä kuivissa tiloissa että märkävyöhykkeissä, kuten keittiössä (esimerkiksi työtason ja yläkaapiston välissä) ja kodinhoitohuoneissa.

### 2. PUHDISTUS JA HOITO

#### Puhdistus

Suosittelemme kuivien puhdistusmenetelmien käyttämisestä.

Laajemman puhdistuksen yhteydessä suosittelemme haaleassa vedessä kostutetun (nihkeän) liinan käyttöä. Mikäli on käytettävä puhdistusainetta, puhdistus tulee tehdä laimealla sekoituksella vettä ja synteettistä puhdistusainetta. Orgaaninen puhdistusaine jättää pintaan ohuen rasvakerroksen, josta voi seurata pinnassa näkyviä laikkuja.

#### Kuivat menetelmät

Päivittäiseen puhdistukseen suosittelemme kuivan liinan käyttöä. Mikrokuituliinat ovat ihanteellisia.

#### Kosteat menetelmät

Tahrat poistetaan kostutetun (nihkeän) liinan avulla.

Älä koskaan käytä voimakkaita saippualliuoksia seinälevyjen puhdistukseen! Vaikeat tahrat poistetaan allamainitun taulukon mukaisesti:

Tahra	Poistetaan käyttämällä
Rasva, suola, viini, suklaa	Haalea saippuavesi (synteettinen puhdistusaine)
Kumi, öljy, asfaltti, kenkärasva, noki, kynsilakka, huulipuna	Asetoni
Tussi, väriliitu, liitu, maali	Asetoni/Mineraalitärpätti, heti tahrän ilmestymisen jälkeen
Steariini	Odota kunnes kovettunut, raaputa pois varovasti
Purukumi	Jäähdytä, raaputa pois varovasti, puhdistu asetonilla

Mikäli kaakelikuvilla varustettuun Alloc Kitchen Wall sisustuslevyyn tulee öljy-, väriliitu-, tussi- tai maalitahroja, voivat nämä aiheuttaa pieniä väripoikkeamia jyrssiin uriin. Poista tästä syystä nämä tahrat levyiltä heti kyseisen tahrän ilmestymisen jälkeen.

#### Hoito

Alloc Kitchen Wallin pinta on miltei huoltovapaa. Kovettunut liima/saumasmassa levyn reunoilla raaputetaan varovasti pinnasta muovilastan avulla, minkä jälkeen pinta puhdistetaan asetonilla tai mineraalitärpätillä.

#### Purettavuus

Alloc Kitchen Wall sisustuslevyt voidaan irrottaa, mutta yleensä ei asenta uudestaan. Vahingoittuneita levyjä voidaan näin ollen tarvittaessa vaihtaa.

Alloc Kitchen Wallin hävittäminen/kierrätettävyys tuotteen käyttöturvallisuustiedotteen mukaan.

### 3. KULJETUS JA VARASTOINTI

Alloc Kitchen Wall on suojattu perforoidulla kutistemuovilla. Tämän ansiosta pakkaus voidaan säilyttää ja kuljettaa ilman lämpötilarajoituksia, mutta pakkaus on suojattava sateelta, lumelta ja pitkäaikaiselta voimakkaalta valolta. Pakkauksen reunat on suojattava kolhuilta.

### 4. TERVEYS JA YMPÄRISTÖ

Alloc Kitchen Wall on testattu sekä kansallisten että eurooppalaisten normien mukaan päästöjen ja myrkyllisyyden osalta ja se on Norjan Astma ja Allergialiiton suosittelema.

Tuote on testattu ja hyväksytty lukuisten eurooppalaisten paloturvallisuuslaboratorioiden toimesta.

### 5. LISÄTIEDOT

Lisätietoa Alloc Kitchen Wallista tai muista Alloc AS:n toimittamista tuotteista, löytyy Alloc-esitemateriaalista, Allocin kotisivuilta ([www.alloc.com](http://www.alloc.com)) tai maahantuojan, Triofloorin kotisivuilta ([triofloor.fi](http://triofloor.fi)).

