
















VINTEX FIX

			Vintex Fix
	Masse & Gesamtdicke	EN 427 & EN 428	ca. 1235 × 305 × 6,2 mm
	Klassifikation	EN 16511	Wohnbereich 23 Objektbereich 33
	Flächengewicht	EN 430	ca. 6.200 g/m ²
	Trittschallverbesserungsmass	EN ISO 717-2	19 dB
	Stuhlrolleneignung	EN 425	geeignet für Typ H
	Brandverhalten	EN ISO 9239-1	Bfl s1
	Wärmedurchgangswiderstand	EN 12524	ca. 0,06 m ² K/W
	Massstabilität	EN 434	< 0,10%
	Lichteinheit	ISO 105	7
	Emissionswerte		laut AgBB
	Dickenquellung 24h	EN 317	< 0% (wasserfest / waterproof)
	Querzugwerte Klickverbindung	ISO 24334	> 500 kg/lfm – kg/m
	Koeffizient Rutschhemmung	EN 51130	R10
	Zigarettenglutbeständigkeit	EN 1399	Beständig gegen Zigarettenglut
	Rutschfestigkeit	EN 13501 -1	> 0,3
	Fleckenunempfindlichkeit	EN 438-2:2016	Grad 5 (Gruppe 1,2,3)

