

EGGER Collection

– kosteudenkestävää kodikkuutta

C3
C7

Laminaattilattia

HOME Aqua+ KL 32

Puukomposiittilattia

PRO Design GreenTec KL 33

Aqua + Tammi Beige (EHL170)

Mobilattia
auttaa näkemään!



Get it on
App Store

GET IT ON
Google Play

TRIOFLOOR
LATTIARATKAISUT

PRO DESIGN GREENTEC puukomposiittilattia

7,5 mm / KL33

Pro Design GreenTec -lattia on tehty kestämään kulutusta (KL33) ja kosteutta. Lattian kastuessa roiskevedestä ei ole syytä huoleen, sillä lattia on kosteudenkestävä (72 h) ja märkänäkin pitävä jalan alla.

Pro Design GreenTec on helppo pitää puhtaana ja vaikeammat tahrat voidaan puhdistaa jopa höyrypesurilla. Tukeva puukomposiitti-runko ja vedenkestävä pinta suojaavat lattiaa integroidun kierrätyskorkista valmistetun pohjakerroksen vaimentaessa tehokkaasti ääntä. Lattian valmistuksessa käytetään sahateollisuuden kierrätysmateriaaleja eikä tuote sisällä ftalaaatteja tai PVC:tä.

Lattia asennetaan uivana irti kiinteistä rakenteista ja kalusteista. Ammattilaisen asentamana lattia voidaan myös liimata aluslattiaan valmistajan hyväksymillä liimoilla.

Classic 7,5 x 193 x 1292 mm



EPD039
Tammi Light Almington
PKGTEPD039-30

EPD040
Tammi Beige Almington
PKGTEPD040-30

EPD034
Tammi Natural Berald
PKGTEPD034-30

EPD041
Tammi Natural Almington
PKGTEPD041-30

EPD037
Pähkinä Creative Bedollo
PKGTEPD037-30

Large 7,5 x 246 x 1292 mm



EPD028
Tammi White Waltham
PKGTEPD028-30

EPD033
Tammi Pitaru
PKGTEPD033-30

EPD046
Chromix Silver
PKGTEPD046-30

EPD003
Tammi Sereda
PKGTEPD003-30

EPD045
Anthracite Jura Slate
PKGTEPD045-30

Pro Design GreenTec	Classic	Large
Lauta:	7,5 x 193 x 1292 mm	7,5 x 246 x 1292 mm
Paketti:	8 lautta = 1,995 m ²	8 lautta = 2,543 m ²
Lava:	56 pkt= 119,72 m ²	42 pkt= 106,81 m ²
Käyttöluokka:	KL33	
Kosteudenkestävyys:	72 tuntia(NALFA Test)	
Askeläänieristys:	Kierrätyskorkki pohjassa	
Pinnan liukkaus:	R10 (erittäin pitävä)	
Takuu kotikäytössä:	25 vuotta	
Sisältää PVC:ta ja ftalaaatteja	Ei	
Päästöluokitus:	M1	
Soveltuvuus:	Kodin kaikki tilat sekä julkiset tilat, kuten hotellit, ravintolat ja myymälät	
Toimitusaika:	Varastotuote 1-2 vrk	



Kosteudenkestäviä puuainespohjaisia lattioita (kuten Pro Design GeenTec ja Aqua+) kutsutaan nyt yleisesti **hybridilattioiksi** ja ne ovat suosittuja etenkin lapsi- ja koiraperheissä arkea helpottavien ominaisuuksiensa ansiosta.

AQUA+ LAMINAATILATTIA

8 mm / KL32

Laminaattilattia on nyt myös kosteudenkestävä, sillä Eggerin Aqua+ teknologialla valmistama HDF-runko kestää 72 tuntia yhtäjaksoista kosteutta.

Aqua+ laminaattilattia on toimiva ja kestävä ratkaisu (KL32) keittiöön, eteiseen tai koko asunnon lattiaksi. Aqua+ on helppo pitää puhtaana ja vaikeammat tahrat voidaan puhdistaa jopa höyrypesurilla. Lattian valmistuksessa käytetään sahateollisuuden kierrätysmateriaaleja eikä tuote sisällä ftalaaatteja tai PVC:tä.

Lattia asennetaan uivana irti kiinteistä rakenteista ja kalusteista. Ammattilaisen asentamana lattia voidaan myös liimata aluslattiaan valmistajan hyväksymillä liimoilla.

8 x 193 1292 mm



EHL166
Mänty Vintage
LMAPCEHL166-30



EHL105
Tammi Creston Vaalea
LMAPCEHL105-30



EHL170
Tammi Beige
LMAPCEHL170-30



EHL167
Tammi Redmond Light
LMAPCEHL167-30



EHL103
Tammi Hunaja
LMAPCEHL103-30



EHL106
Tammi Creston
Luonnollinen
LMAPCEHL106-30



EHL075
Perganti Pähkinäpuu
Ruskea
LMAPCEHL075-30



EHL168
Tammi Redmond Dark
LMAPCEHL168-30



Otathan huomioon:

Pro Design GreeTec ja Aqua+ lattiat voidaan altistaa vain sellaiselle kosteusrasitukselle, joka on määrittään kohtuullista ja kestoaltaan tilapäistä kuten roiskevedelle tai lattialle kaatuneille juomille.

Lattioita ei siis saa asentaa kylpyhuoneisiin tai muihin lattia-kaivollisiin märkätiloihin, sillä jatkuva kosteus lattian alla luo otolliset kasvuolosuhteet terveydelle haitallisille mikrobikasvustoille.

Aqua+

Lauta:	8 x 193 x 1292 mm
Paketti:	8 lautta = 1,995 m ²
Lava:	56 pkt= 119,72 m ²
Käyttöluokka:	KL32
Kosteudenkestävyys:	72 tuntia(NALFA Test)
Pinnan liukkaus:	R10 (erittäin pitävä)
Takuu kotikäytössä:	25 vuotta
Sisältää PVC:ta ja ftalaaatteja	Ei
Päästöluokitus:	M1
Soveltuvuus:	Kodin kaikki tilat sekä julkiset tilat, kuten hotellit, ravintolat ja myymälä
Toimitusaika:	Varastotuote 1-2 vrk





PRO Design Greentec Tammi Light Almington (EPDH039)



ASENTAMINEN

Asennetaan uivana irti kiinteistä rakenteista ja kalusteista, CLICKit!-pontti takaa nopean ja täydellisen asennustuloksen. Ammattilaisen asentamana lattia voidaan myös liimata pohjasta alustaan kauttaaltaan valmistajan hyväksymillä liimoilla.

ASENNUS- JA KÄYTTÖOLOSUHTEET:

✓ Huoneilman lämpötila +18 – +24 °C
ja suhteellinen kosteus 35 – 60 RH%.

ALUSTAN VAATIMUKSET:

✓ Tasaisuus 2–3 mm / 2 m ja lämpötila +15 – +18 °C
✓ Betonin suhteellinen kosteus enintään 85 %.

SOVELTUU LATTIALÄMMITYKSEEN:

✓ Lattiapäällysteen pintalämpötila enintään +27 °C
✓ Vuorokausivaihtelu enintään 5 °C

Tutustu huolella asennusohjeeseen ennen asentamista.



Aqua + Tammi Beige (EHL170)



HUOLTO JA PUHDISTUS

Imurointi ja nihkeä pyyhintä riittävät pitämään lattian puhtana ja kauniina. Vaikeampiin tahroja voi poistaa höyrypesurilla (samaa kohta lattiassa ei tule pestä yli puolta minuuttia) tai käyttämällä taulukon mukaisia puhdistusaineita..

TAHRALAJI	PUHDISTUSAINE
Hedelmät, marjat, mehut, maito, kerma, virvoitusjuomat, olut, viini, kahvi, tee, virtsa	SYNTEETTINEN PUHDISTUSAINE
Suklaa, rasva, öljy, kenkävoide, korkojen jäljet, terva, piki	MINERAALITÄRPÄTTI
Värinauha, monistusvaha, korjauslakka, kuulakärkikynä, muste, huulipuna	MINERAALITÄRPÄTTI
Veri	KYLMÄ VESI



ELINKAARI

Lattian elinkaaren kannalta on ratkaisevaa, minkälaiselle rasitukselle ja huollolle lattia altistetaan. Oikeat käyttöolosuhteet, ennaltaehkäisevät hoitotoimenpiteet sekä oikeat puhdistus- ja hoitomenetelmät pidentävät tehokkaasti lattian käyttöikää.



LISÄTIETOJA

Tuote- ja takuufiedot:
triofloor.fi

Tekninen neuvonta
ja näytetilaukset:
(09) 8545 130,
trio@triofloor.fi ja
triofloor.fi

Jälleenmyyjät:
triofloor.fi

