

LF484107923-50 | 28 RL  
3-säle, 13,3 x 182 x 2190 mm

# Tammi Smoky & Smoky



Parketti on luonnontuote. Tämä valokuva esittää kyseisen parkettilajitelman keskimääräisen visuaalisen ilmeen noin yhden neliömetrin mittaiselta alueelta. Painoteknisistä syistä kuvan värit voivat poiketa varsinaisen tuotteen väristä.

LF484107923-50 | 28 RL  
3-säle, 13,3 x 182 x 2190 mm

# Tammi Smoky & Smoky



## Tuotetiedot

Tuotekategoria:	Uivat lattiarakenteet
Tuoteryhmä:	Lautaparketti (C1)
Tuoteluokka:	3-säle
Tuotekoodi:	LF484107923-50   28 RL
Puulaji:	Tammi
Kuvio	Juokseva sauvakuvio
Pintakäsittely	Petsi + mattalakka
Mitat	13,3 x 182 x 2190 / 2,7 mm
Toimitusaika	1-2 vrk
Valmistajan takuu	Rakennetakuu 30 vuotta
Pontti	Välinge 5G
Rakenne	3-kerrosrakenne
Pintakerros	2,7 mm kovapuukerros
Runko	Havupuulamelli 8,9 mm
Pohja	Havupuusäle 1,7 mm
Askeläänieriste	Vaatii erillisen askeläänieristeen
Pakettikoko	9 lautta= 3,587 m <sup>2</sup> = n. 30 kg
Lavakoko	40 pkt = 143,49 m <sup>2</sup> = 1200 kg
Valmistusmaa	Puola
CE	CE-merkintä, DOP

## Tekniset tiedot

Kosteusprosentti:	8 % (+/- 1 %)
Paloluokka	Dfl-s1
Emissioluokka	E1, sopii allergikoille (EN 717-1)
Sertifikaatit	M1
Lämmönjohtavuus	0,11 W/mK
Lattialämmitys	Soveltuu, raja-arvot asennustiedoissa
Pinnan liukkaus	USRV46

## Asennustiedot

Asennustapa:	Asennetaan uivana irti kiinteistä rakenteista ja kalusteista. Höyrysulku asennetaan aina betonialustan päälle.
Alustan lämpötila:	15 - 18 °C
Betonin suhteellinen kosteus	Alle 85 - 75 % RH (kts SisäRYL 2013)
Asennusvanerin/levyalustan kosteus	Alle 10 % RH
Alustan tasaisuus	+/- 2 - 3 mm
Huoneilman lämpötila	15 - 24 °C
Huoneilman kosteus	30 - 60 % RH
Päällysteen max. pintalämpötila lattialämmityksessä	Max. 27 °C
Vuorokausivaihtelu/lattialämmitys	Max. 5 °C

## Hoito ja puhdistus

Hoito ja puhdistus	<a href="http://triofloor.fi/lautaparketit/hoito-ohjeet/">http://triofloor.fi/lautaparketit/hoito-ohjeet/</a>
--------------------	---

## Elinkaaritiedot

Pinnan uusiminen	Hiomalla ja uudelleen käsittelemällä 1-2 kertaa
Lattian korjaus	Yksittäisiä lautoja voidaan vaihtaa
Elinkaari	20-40 vuotta
Hävittäminen	Kaatopaikkajäte: Liima- ja pintakäsittelyaineiden jäämien takia tuote voidaan polttaa ainoastaan jätteenpolttolaitoksissa.

TRIOFLOOR OY  
triofloor.fi  
trio@triofloor.fi  
puh. 09-854 5130  
fax 09-8521 972