

LN1014956016-35  
1-säle, 14 x 209 x 2200 mm

# Tammi Pearl Stonewashed



Parketti on luonnontuote. Tämä valokuva esittää kyseisen parkettilajitelman keskimääräisen visuaalisen ilmeen noin yhden neliömetrin mittaiselta alueelta. Painoteknisistä syistä kuvan värit voivat poiketa varsinaisen tuotteen väristä.

LN1014956016-35

1-säle, 14 x 209 x 2200 mm

## Tammi Pearl Stonewashed



TUOTEKORTTI:



TRIOFLOOR OY  
triofloor.fi  
trio@triofloor.fi  
puh. 09-854 5130  
fax 09-8521 972

## Tuotetiedot

|                   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
| Tuotekategoria:   | Uivat lattiarakenteet                  |
| Tuoteryhmä:       | Lautaparketti (C1)                     |
| Tuoteluokka:      | 1-säle                                 |
| Tuotekoodi:       | LN1014956016-35                        |
| Puulaji:          | Tammi                                  |
| Värisävy/kuosi:   | Pearl                                  |
| Lajitelma         | Stonewashed                            |
| Kuvio             | Lankkukuvio                            |
| Pintakäsittely    | Petsi + öljy                           |
| Struktuuri        | viisteet 2 sivulla                     |
| Mitat             | 14 x 209 x 2200 / 3,5 mm               |
| Hintaluokka       | 80-90 €/m <sup>2</sup>                 |
| Toimitusaika      | 1-2 vrk                                |
| Valmistajan takuu | Rakennetakuu 20 vuotta                 |
| Pontti            | UniClic lukko +X-press päätylukko (5G) |
| Rakenne           | 3-kerrosrakenne                        |
| Pintakerros       | 3,5 mm kovapuukerros                   |
| Runko             | Havupuulamelli 8,8 mm                  |
| Pohja             | Havupuuvaner 1,7 mm                    |
| Askeläänieriste   | Vaatii erillisen askeläänieristeen     |
| Pakettikoko       | 6 lautaa= 2,76 m <sup>2</sup> = 23 kg  |
| Lavakoko          | 50 pkt = 138 m <sup>2</sup> = 1150 kg  |
| Valmistusmaa      | Liettua                                |
| CE                | CE-merkintä                            |

## Tekniset tiedot

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| Kosteusprosentti: | 8 % (+/- 1 %)                         |
| Paloluokka        | Dfl-s1                                |
| Emissioluokka     | E1, sopii allergikoille (EN 717-1)    |
| Lämpöresistanssi  | 0,09 m <sup>2</sup> /mK (EN 12524)    |
| Lämmönjohtavuus   | 0,15 W/mK                             |
| Lattialämmitys    | Soveltuu, raja-arvot asennustiedoissa |
| Pinnan liukkaus   | USRV 24/R10                           |
| Sähkönjohtavuus   | -                                     |

## Asennustiedot

|                                                     |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asennustapa:                                        | Asennetaan uivana irti kiinteistä rakenteista ja kalusteista. Höyrysulku asennetaan aina betonialustan päälle. |
| Alustan lämpötila                                   | 15 - 18 °C                                                                                                     |
| Betonin suhteellinen kosteus                        | Alle 85- 75 % RH (kts SisäRYL 2013)                                                                            |
| Asennusvanerin/levyalustan kosteus                  | Alle 10 % RH                                                                                                   |
| Alustan tasaisuus                                   | +/- 2 - 3 mm                                                                                                   |
| Huoneilman lämpötila                                | 15 - 24 °C                                                                                                     |
| Huoneilman kosteus                                  | 30 - 60 % RH                                                                                                   |
| Päällysteen max. pintalämpötila lattialämmityksessä | Max. 27 °C                                                                                                     |
| Vuorokausivaihtelu/lattialämmitys                   | Max. 5 °C                                                                                                      |

## Hoito ja puhdistus

|                    |                                                                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hoito ja puhdistus | <a href="http://triofloor.fi/lautaparketit/hoito-ohjeet/">http://triofloor.fi/lautaparketit/hoito-ohjeet/</a> |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Elinkaaritiedot

|                  |                                                                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pinnan uusiminen | Hiomalla ja uudelleen käsittelemällä 1-2 kertaa                                                           |
| Lattian korjaus  | Yksittäisiä lautoja voidaan vaihtaa                                                                       |
| Elinkaari        | 20-40 vuotta                                                                                              |
| Hävittäminen     | Liima- ja pintakäsittelyaineiden jäämien takia tuote voidaan polttaa ainoastaan jätteenpolttolaitoksissa. |