



Aluslattiaan liimattava Boen Chevron, 14 x 138 x 611 mm

TAMMI White Adagio (Select)




Parketti on luonnontuote. Tämä valokuva esittää kyseisen parkettilajitelman keskimääräisen visuaalisen ilmeen noin yhden neliömetrin mittaiselta alueelta. Painoteknisistä syistä kuvan värit voivat poiketa varsinaisen tuotteen väristä.

VBÖ095931927B-35

Aluslattiaan liimattava Boen Chevron, 14 x 138 x 611 mm

Tammi White Adagio(Select)



TUOTEKORTTI:



TRIOFLOOR OY
triofloor.fi
trio@triofloor.fi
puh. 09-854 5130
fax 09-8521 972

Tuotetiedot

Tuotekategoria:	Aluslattiaan liimattavat parketit
Tuoteryhmä:	2- ja 3-kerrosparketit
Tuoteluokka:	3-kerroslankut
Tuotekoodi:	VBÖ095931927B-35
Tehtaankoodi:	EB482MDD
EAN-koodi:	7035580213857
Materiaali:	Tammi
Värisävy/kuosi:	White
Lajitelma:	Adagio (Select)
Kuvio:	Chevron
Pintakäsittely:	Live Natural - öljy + pigmentti
Struktuuri:	Harjattu + viisteet 4 sivulla
Mitat:	14 x 138 x 611 / 3.5 mm
Hintaluokka:	100-110 €/m ²
Toimitusaika:	4-6 vko
Valmistajan takuu:	Rakennetakuu 25 vuotta
Pontti:	Uros-naaraspontti, ei liimata pontista
Rakenne:	3-kerrosrakenne
Pintakerros:	3,5 mm kovapukkerros
Runko:	8,8 mm HDF-runko
Pohja:	1,7 mm havupuusäle
Pakettikoko:	A ja B pakkaus = 10 lautaa = 0.84 m ² = n.9.5 kg
Lavakoko:	49 pkt = 41.160 m ² = n. 465 kg
Valmistusmaa:	Liettua
Valmistaja/valmistuttaja:	Boen

Tekniset tiedot

Kosteusprosentti:	8 % (+/- 1 %)
Paloluokka:	Dfl-s1
Emissioluokka:	E1, sopii allergikoille (EN 717-1)
Lämpöresistanssi:	0,08 m ² K/W
Lämmönjohtavuus:	0,15 W/mK
Lattialämmitys:	Soveltuu, raja-arvot asennustiedoissa
Pinnan liukkaus:	USRV26

Asennustiedot

Asennustapa:	Liimataan suoraan betoniin tai levyyn. Valmiiksi pintakäsittely. Ammattilaistuote.
Alustan lämpötila:	15 - 18 °C
Betonin suhteellinen kosteus:	Alle 85- 75 % RH (kts SisäRYL 2013)
Asennusvanerin/levyalustan kosteus:	Alle 10 % RH
Huoneilman lämpötila:	15 - 24 °C
Huoneilman kosteus:	30 - 60 % RH
Päällysteen max. pintalämpötila lattialämmityksessä:	Max. 27 °C
Vuorokausivaihtelu/lattialämmitys:	Max. 5 °C

Hoito ja puhdistus

Hoito ja puhdistus	https://triofloor.fi/dokumentti/naturalplus-oljytyn-boen-lautaparketin-kaytto-ja-hoito-ohjeet/
--------------------	---

Elinkaaritiedot

Pinnan ennallistaminen:	Hiomalla ja uudelleen käsittelemällä 1-2 kertaa
Lattian korjaus:	Yksittäisiä lautoja voidaan vaihtaa
Elinkaari:	20-40 vuotta
Hävittäminen:	Kaatopaikkajäte: Liima- ja pintakäsittelyaineiden jäämien takia tuote voidaan polttaa ainoastaan jätteenpolttolaitoksissa.