

# BOEN Lankku CLIC 14 mm



## Tekniset tiedot:

<b>Mitat:</b>	1-säle, 14 x 138 x 2200 mm
<b>Pintakerros:</b>	n. 3,5 mm
<b>Rakenne:</b>	3-kerrosrakenne; Kovapuinen pintakerros, välikerros mäntylamellia ja pohjassa mäntyvaneri
	Pintakerros n. 3,5 mm
	Keskikerros 8,8 mm
	Pohjakerros 1,7 mm

**Lautoja paketissa/m<sup>2</sup>:** 10 / 3,04

**Paketteja lavassa/m<sup>2</sup>:** 42 / 127,68

**Paketin/lavan paino:** 24 / 1008

**Paloluokka <sup>1)</sup>:** Dfl-s1

**Formaldehydin vapautuminen <sup>1)</sup>:** E1

**PCP vapautuminen <sup>1)</sup>:** Alle pienimmän mitattavan yksikön

**Tiheys kg/m<sup>3</sup> <sup>1)</sup>:** n. 550

<b>Pinnan liukkaus:</b>	Protect-Ultra	USRV 11 <sup>1)</sup>	Protect-Ultra	R9 <sup>2)</sup>
	Ecoline	USRV 24 <sup>1)</sup>	Ecoline	R10 <sup>2)</sup>
	Matt lacquer	USRV 26 <sup>1)</sup>		

**Pinnan kulutuksenkestävyys:** Protect-Ultra 70 / 1100 <sup>3)</sup> Protect-Ultra 100 <sup>4)</sup>

**Lämmönjohtavuus <sup>1)</sup>:** 0,15 W/mK

**Lämmönvastus <sup>5)</sup>:** 0,09 m<sup>2</sup>/mK

