

BOEN 3-säle lautaparketti

CLIC 14 mm



Tekniset tiedot:

Mitat: 3-säle, 14 x 209 x 2200 mm

Pintakerros: n. 3,5 mm

Rakenne: 3-kerrosrakenne; Kovapuinen pintakerros, välikerros mäntylamellia ja pohjassa mäntyvaneri

Pintakerros	n. 3,5 mm
Keskikerros	8,8 mm
Pohjakerros	1,7 mm

Lautoja paketissa/m²: 6 / 2,76

Paketteja lavassa/m²: 50 / 138

Paketin/lavan paino 23 / 1150

Paloluokka ¹⁾: Dfl-s1

Formaldehydin vapautuminen ¹⁾: E1

PCP vapautuminen ¹⁾: Alle pienimmän mitattavan yksikön

Tiheys kg/m³ ¹⁾: n. 550

Pinnan liukkaus:	Protect-Ultra	USRV 11 ¹⁾	Protect-Ultra	R9 ²⁾
	Ecoline	USRV 24 ¹⁾	Ecoline	R10 ²⁾
	Matt lacquer	USRV 26 ¹⁾		

Pinnan kulutuksenkestävyys:	Protect-Ultra	70 / 1100 ³⁾	Protect-Ultra	100 ⁴⁾
------------------------------------	---------------	-------------------------	---------------	-------------------

Lämmönjohtavuus ¹⁾: 0,15 W/mK

Lämmönvastus ⁵⁾: 0,09 m²/mK



Pintakerros

Välikerros

Pohjakerros

BOEN 3-säle lautaparketti CLIC 14 mm