

Tekniset tiedot TrioDesign ohutsauvaparketit TrioClassic vanharuutuparketti

Parketit täyttävät standardin SFS-EN 13489 vaatimukset:

1. Mitat ja valmistusmittatarkkuus:

Ominaisuus	Arvo	Sallitut poikkeama
Korkeus	9 – 11 mm	+/- 0.2 mm
Pituus	120 - 400 mm	+/- 0.2 mm
Leveys	30 – 75 mm	+/- 0.2 mm

2. Kosteusprosentti:

Kosteus	8 %	+/- 1 %
---------	-----	---------

3. Paloluokka:

Dfl – s1

4. Lajitelmaluokat

Parketin ulkonäön mukaan laaditut lajitelmat ja niiden laatuvaatimukset määräytyvät puulajin, valmistajan ja parkettityypin mukaan. Jokainen valmistaja ilmoittaa kirjallisesti, kuvallisesti tai kiintein lajitelmanäytein valmistamiensa lajien ulkonäköominaisuudet (kts. Lajitelmaopas)

- ✓ Exquisit
- ✓ Select
- ✓ Natur
- ✓ Naturell/Standard/Country
- ✓ Gesteiff
- ✓ Rustikal

5. Kovuus

Puulajikohtainen Brinell- kovuus (kts. Puulajioapas).

6. Valmistusmaa:

EU

7. Maahantuojaja

TRIOFLOOR OY, Perintötie 2D, 01510 VANTAA, www.triofloor.fi

40 PUULAJIA - 650 VAIHTOEHTOA

 **TRIOFLOOR**
L A T T I A R A T K A I S U T
www.triofloor.fi • trio@triofloor.fi
puh. 09-854 5130 • fax 09-8521 972